

■DKS-4K100DG7製品仕様書

液晶	種類	VA
	バックライト	直下型LEDバックライト
	サイズ	100
	解像度	3840(H)*2160(V)
	視野角(水平 / 垂直、標準値)	178° /178°
	輝度(標準値)	350cd/㎡
	コントラスト比(標準値)	5000:1
	応答速度	8.5ms gray to gray
	表示色	1.07G
入力端子	HDMI2.0x3	480i/480p/720p/1080i(60Hz) (Video Format)
		576i/576p/720p/1080i(50Hz) (Video Format)
		1080P 24Hz/25Hz/30Hz/50Hz/60Hz (Video Format)
		4K 24Hz/25Hz/30Hz/50Hz/60Hz (Video Format)
		VGA(640 × 480) (PC Format)
		S-VGA(800 × 600) (PC Format)
		XGA(1024 × 768) (PC Format)
		W-XGA(1280 × 768) (PC Format)
		W-XGA(1360 × 768) (PC Format)
		S-XGA(1280 × 1024) (PC Format)
		UW-XGA(1920 × 1080) (PC Format)
	USBx1	Video(.mpg/.mp4/.avi)
		Audio(.mp3/.aac)
		Photo(.jpeg/.jpg/.png)
	AVx1	NTSC/PAL
	コンポーネントx1	/
出力端子	光音声デジタルx1	OPTICAL
	イヤホン x1	/
スピーカー		10W + 10W
使用環境	温度	0℃～35℃
	湿度	20%～80%
	設置方向	横
保管環境	温度	- 25℃～60℃
	湿度	0%～90%
電源	電源入力	AC100-240V~ 50/60Hz
	消費電力(起動時)	430W
	消費電力(待機時)	0.5W
	電源コード	約3m
外形寸法(スタンドあり)		約W2231xH1376xD462mm
重量(スタンドあり)		約56.0kg
梱包寸法		約W2385xH1465xD205m m
梱包質量		約77.6kg
VESA 金具取付ピッチ		(W)800x(H)600mm
付属品		取扱説明書 兼 保証書x1,リモコンx1,単 4 電池(試供品)x2, ディスプレイスタンドx2, スタンド固定ネジx8,HDMIケーブルx1(5M), VESA機器取付ネジ M8x20mm x4, 電源コード x1
JANコード		4571614657370
製品外観		

DKS-4K100DG7

