

■DKS-4K85DG7製品仕様書

液晶	種類	VA
	バックライト	直下型LEDバックライト
	サイズ	85
	解像度	3840 × 2160
	視野角(水平 / 垂直、標準値)	178° / 178°
	輝度(標準値)	300cd/m ²
	コントラスト比(標準値)	5000:1
	応答速度	6.5ms gray to gray
	表示色	1.07G
入力端子	HDMI2.0x3	480i/480p/720p/1080i(60Hz)(Video Format)
		576i/576p/720p/1080i(50Hz)(Video Format)
		1080P 24Hz/25Hz/30Hz/50Hz/60Hz(Video Format)
		4K 24Hz/25Hz/30Hz/50Hz/60Hz(Video Format)
		VGA(640 × 480)(PC Format)
		S-VGA(800 × 600)(PC Format)
		XGA(1024 × 768)(PC Format)
		W-XGA(1280 × 768)(PC Format)
		W-XGA(1360 × 768)(PC Format)
		S-XGA(1280 × 1024)(PC Format)
UW-XGA(1920 × 1080)(PC Format)		
USBx1	Video(.mpg/.mp4/.avi)	
	Audio(.mp3/.aac)	
	Photo(.jpeg/.jpg/.png)	
AVx1	NTSC/PAL	
コンポーネントx1	/	
出力端子	光デジタル音声x1	OPTICAL
	イヤホン x1	/
スピーカー		10W + 10W
使用環境	温度	0°C ~ 35°C
	湿度	20% ~ 80%
	設置方向	横
保管環境	温度	- 25°C ~ 60°C
	湿度	0% ~ 90%
電源	電源入力	AC100-240V [~] 50/60Hz
	消費電力(起動時)	320W
	消費電力(待機時)	0.5W
	電源コード	約3m
外形寸法(スタンドあり)		約W1890 xH1161xD373mm
重量(スタンドあり)		約29.4kg
梱包寸法		約W2024 xH1258 xD163mm
梱包質量		約40.8kg
VESA 金具取付ピッチ		(W)600x(H)400mm
付属品	取扱説明書 兼 保証書x1, リモコンx1, 単4電池(試供品)x2, ディスプレイスタンドx2, スタンド固定ネジx4, HDMIケーブルx1(約5m), VESA機器取付ネジ M6x14mm x4	
JANコード	4571614651262	
製品外観		

DKS-4K85DG7

